

Seriya DECOR



DECOR-100

Seriya DECOR-100

Seriya aksijalnih ventilatora sa tankim ukrasnim plastikama protoka približno 100 m³/h i odvodnom cevi pre;nika 100mm. Svi ventilatori su napravljeni od livene plastike pod pritiskom, sa ugrađenom neonskom lampicom kao signalizatorom rada i jednosmernim motorom 230V-50Hz klase B sa termičkom zaštitom. Slovo "Z" u oznaci predstavljala da je ugrađen motor sa dugim vekom trajanja i kugličnim ležajevima. Svi ventilatori su IP44 klase zaštite, II klase izolacije i mogu da rade na temperaturama do 40°C.

ATEST

SERIJA DECOR-100C 12V

Modeli SELV (Bezbedna ekstra sigurna voltaža). Posebno projektovani za bezbedan rad u prostoru tuš kabine ili kade za kupanje. Rade na 12V, izolacija klase III i zaštite IP57.

DECOR-100 12V mora da bude povezan na *Transformator CT-12/14* koji mora da se nalazi van domašaja vodenog mlaza, odnosno osobe koja se tušira ili kupava. Transformator je IP21 zaštite, izolacije klase II i ima zaštitni osigurača. Postoji i verzija *Transformator CT-12/14 R*, koja ima ugrađen tajmer koji može da se podesi (1-30 minuta).

KIT DECOR-100 12V + CT

Komplet ventilator DECOR-100C 12V i sigurnosni transformator CT-12/14.

Verzije: KIT DECOR-100 C 12V + CT-12/14

KIT DECOR-100 C 12V + CT-12/14 R

ATEST




DECOR-100C 12V

Seriya DECOR-100 ECOWATT

Slim serija aksijalnih ventilatora, sa kugličnim ležajima i "brushless" motorom, visoke efikasnosti i niske potrošnje, protok je približno 80 m³/h, sa nepovratnom klapnom, i pilot-svetlom koje je indikator rada, motor 90-260V-50/60Hz, IP44, klasa II, sa termičkom zaštitom, za rad na temperaturi do 40°C. Posebno namenjen onim instalacijama gde je potrebno mnogo sati kontinualnog rada.



ATEST



DECOR-100 ECOWATT

Modeli	C	CZ	CR	CRZ	CRZ Night	CH	CHZ	CHZ Visual	CD	CDZ	12V C
Karakteristike											
Pilot-svetlo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nepovratna klapna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Podesiv tajmer			•	•	•	•	•	•	•	•	•
Podesiv higrostat						•	•	•			
Detektor prisustva/pokreta									•		
Kuglični ležaji		•		•	•		•	•			•
Noćni režim					•						

Seriya DECOR-200

Seriya aksijalnih ventilatora sa tankim ukrasnim plastikama protoka približno 180 m³/h i odvodnom cevi pre;nika 120mm. Svi ventilatori su napravljeni od livene plastike pod pritiskom, sa ugrađenom neonskom lampicom kao signalizatorom rada i jednosmernim motorom 230V-50Hz klase B sa termičkom zaštitom. Slovo "Z" u oznaci predstavljala da je ugrađen motor sa dugim vekom trajanja i kugličnim ležajevima. Svi ventilatori su IP44 klase zaštite, II klase izolacije i mogu da rade na temperaturama do 40°C.

Modeli	C	CZ	CR	CRZ	CH	CHZ
Karakteristike						
Pilot-svetlo	•	•	•	•	•	•
Nepovratna klapna	•	•	•	•	•	•
Podesiv tajmer			•	•	•	•
Podesiv higrostat					•	•
Kuglični ležaji		•		•		•

ATEST



Seriya DECOR-300

Seriya aksijalnih ventilatora sa tankim ukrasnim plastikama protoka približno 280 m³/h i odvodnom cevi pre;nika 150-160mm. Svi ventilatori su napravljeni od livene plastike pod pritiskom, sa ugrađenom neonskom lampicom kao signalizatorom rada i jednosmernim motorom 230V-50Hz klase B sa termičkom zaštitom. Slovo "Z" u oznaci predstavljala da je ugrađen motor sa dugim vekom trajanja i kugličnim ležajevima. Svi ventilatori su IP44 klase zaštite, II klase izolacije i mogu da rade na temperaturama do 40°C.

Modeli	S	C	SZ	CZ	R	CR	CRZ	H	CH	CHZ
Karakteristike										
Pilot-svetlo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nepovratna klapna		•		•		•	•		•	•
Podesiv tajmer					•	•	•		•	•
Podesiv higrostat								•	•	•
Kuglični ležaji			•	•			•			•

ATEST



Kod	Model	Broj (o/min)	Snaga (W)	Napajanje (V) 50Hz	Protok (m³/h)	Nivo šuma (dB(A))	Dimenzije (mm)			Ø Kanal (mm)	Tezina (kg)	Zaštita	Cena 2G
							D	V	Š				
DECOR-100													
5210001300	DECOR-100 C	2.500	13	230	95	40	158	85	158	100	0,44	IP44	29,00
5210000500	DECOR-100 CZ	2.500	13	230	95	40	158	85	158	100	0,44	IP44	31,00
5210002100	DECOR-100 CR	2.500	13	230	95	40	158	85	158	100	0,44	IP44	40,00
5210005400	DECOR-100 CRZ	2.500	13	230	95	40	158	85	158	100	0,44	IP44	68,00
5210028600	DECOR-100 CRZ NIGHT	2.500	13	230	95	40	158	85	158	100	0,44	IP44	79,00
5210004700	DECOR-100 CD	2.500	13	230	95	40	158	85	158	100	0,44	IP44	78,00
5210007000	DECOR-100 CDZ	2.500	13	230	95	40	158	85	158	100	0,44	IP44	105,00
5210003900	DECOR-100 CH	2.500	13	230	95	40	158	85	158	100	0,44	IP44	78,00
5210006200	DECOR-100 CHZ	2.500	13	230	95	40	158	85	158	100	0,44	IP44	96,00
5210022900	DECOR-100 CHZ VISUAL	2.500	13	230	95	40	158	85	158	100	0,44	IP44	112,00
DECOR-100C 12V													
5210015300	DECOR-100C 12V	2.100	7	12	85	37	185	85	158	100	0,48	IP57	55,00
5210306600	KIT DECOR-100 C 12V + CT-12/14												103,00
5210307400	KIT DECOR-100 C 12V + CT-12/14 R												111,00
DECOR-200													
5210100300	DECOR-200 C	2.500	20	230	185	45,5	180	108	180	120	0,8	IPX4	35,00
5210101100	DECOR-200 CZ	2.500	20	230	185	46	180	108	180	120	0,8	IPX4	45,00
5210102900	DECOR-200 CR	2.500	20	230	185	45,5	180	108	180	120	0,8	IPX4	50,00
5210103700	DECOR-200 CRZ	2.500	20	230	185	46	180	108	180	120	0,8	IPX4	86,00
5210104500	DECOR-200 CH	2.500	20	230	185	45,5	180	108	180	120	0,8	IPX4	87,00
5210105200	DECOR-200 CHZ	2.500	20	230	185	46	180	108	180	120	0,8	IPX4	103,00
DECOR-300													
5210201900	DECOR-300 S	2.200	35	230	280	47	200	129	200	150	1,44	IPX4	42,00
5210200100	DECOR-300 SZ	2.200	35	230	280	47	200	129	200	150	1,44	IPX4	42,00
5210202700	DECOR-300 C	2.200	35	230	280	47	200	129	200	150	1,44	IPX4	53,00
5210207600	DECOR-300 CZ	2.200	35	230	280	47	200	129	200	150	1,44	IPX4	58,00
5210203500	DECOR-300 R	2.200	35	230	280	47	200	129	200	150	1,44	IPX4	60,00
5210208400	DECOR-300 RZ	2.200	35	230	280	47	200	129	200	150	1,44	IPX4	60,00
5210205000	DECOR-300 CR	2.200	35	230	280	47	200	129	200	150	1,44	IPX4	96,00
5210210000	DECOR-300 CRZ	2.200	35	230	280	47	200	129	200	150	1,44	IPX4	103,00
5210204300	DECOR-300 H	2.200	35	230	280	47	200	129	200	150	1,44	IPX4	93,00
5210206800	DECOR-300 CH	2.200	35	230	280	47	200	129	200	150	1,44	IPX4	101,00
5210211800	DECOR-300 CHZ	2.200	35	230	280	47	200	129	200	150	1,44	IPX4	118,00