

Seriya TH



PRIMENA



Radionice



Komercijalni prostori



Parkinzi



Kuhinje



Kafići i restorani



Kancelarije



Vinski podrumi



TH-MIXVENT

Aluminijumski centrifugalno-aksijalni krovni ventilatori za izvlačenje vazduha (standard). Modeli TH-500 i TH-800 su izrađeni od izuzetno čvrste plastike, a modeli TH-1300 i TH-2000 su napravljeni od visoko kvalitetnog valjanog čelika. Kućište je napravljeno od čeličnog lima, a kape za modele TH500 i TH-800 od čelika, a ili od aluminijuma za modele TH-1200 i TH-2000. Svi modeli su sa zaštitnom mrežom i priključnom kutijom. Svi metalni delovi su ofarbani crnom epoxy-poliester bojom otpornom na sve vremenske uslove. Motor i elisa se lako demontiraju skidanjem obujmica. Svi motori su IP44, klasae B, sa termičkom zaštitom i sa trajno podmazanim kugličnim ležajevima. Motori su monofazni (kondenzator je u priključnoj kutiji). Svi motori imaju priključke za dve brzine i modu da se naponski regulišu. Ovim ventilatorima može da se okrene radno kolo za 180° da bi postali ventilatori za ubacivanje vazduha.

TH ATEX

Imaju isto kućište kao i ventilatori TH-MIXVENT serije.

Dodaci za antiexplozivne motore po ATEX direktivi sa zaštitom motora IP44 klase B:

- Povećana sigurnost II2G EExelIT3 Gb za modele 250 i 315
- Sertifikat EC nr. LOM 08ATEX2052X, Suplement 1.
- Povećana sigurnost II2G EExelIT3 za model 800
- Sertifikat EC nr. LOM 08ATEX2052X, Suplement 2.

TH ECOWATT

Krovni ventilator male potrošnje. Imaju isto kućište kao i ventilatori TH-MIXVENT serije.

Modeli 500 i 800 imaju monofazne vrlo efikasne motore male potrošnje i bez četkica. Napajanje 90-260V50/60Hz, zaštite IP44, sa termičkom zaštitom i kugličnim ležajevima.

Modeli 1300 i 2000 imaju vrlo efikasne EC motore male potrošnje. Napajanje 230V+/-15% 50/60Hz, zaštite IP44, sa termičkom zaštitom i kugličnim ležajevima.

Poseduju i potencijometar za podešavanje brzine u rasponu 10-100%. Analogni upravljački signal je 0-10V. Radna temperatura je od -20°C do +60°C.

Ovim ventilatorima može da se okrene radno kolo za 180° da bi postali ventilatori za ubacivanje vazduha.



ATEX kondenzator

Kod	Model	Brzina (o/min)		Ø Prečnik (mm)	Maks. snaga motora (W)		Maks. jačina struje (A)		Maks. protok (m³/h)		Maks. temp. (°C)	Nivo šuma (dB(A))	Težina (kg)	Cena 2G
		Veća	Manja		Veća	Manja	Veća	Manja	Veća	Manja				
TH-MIXVENT														
5220004500	TH-500/150	2450	1800	150	68	40	0,26	0,19	470	355	60	49	3,8	212,00
5220005200	TH-500/160	2450	1800	160	68	40	0,26	0,19	470	355	60	49	3,8	212,00
5220007800	TH-800N	2500	2100	200	90	75	0,4	0,31	790	630	60	50	5,6	243,00
5220001100	TH-800	2500	2100	200	140	118	0,58	0,52	775	620	60	53	5,6	251,00
5220002900	TH-1300	2400	1800	250	170	120	0,83	0,52	1100	780	60	59	11,2	428,00
5220003700	TH-2000	2480	1750	315	255	160	1,27	0,79	1725	1200	60	67	17,2	475,00

Kod	Model	Ulazni signal (V)	Brzina (o/min)	Maks. snaga motora (W)	Maks. jačina struje (A)	Maks. protok (m³/h)	Nivo šuma (dB(A))		Težina (kg)	Cena 2G
							Usis	Potis		
TH ECOWATT										
5220025200	TH-500/150 ECOWATT	10	2.670	45	0,4	470	46	52	3,8	399,00
		8	2.275	31	0,2	410	44	48		
		6	1.655	15	0,1	300	34	40		
		4	1.135	7	0,1	200	29	30		
5220025300	TH-500/160 ECOWATT	10	2695	48	0,4	490	47	51	3,8	399,00
		8	2.280	32	0,2	430	43	47		
		6	1.700	16	0,1	310	36	39		
		4	1.130	8	0,1	210	27	30		
5220025100	TH-800 ECOWATT	10	2.490	98	0,6	750	47	51	5,6	457,00
		8	2.190	68	0,4	650	43	47		
		6	1.860	46	0,3	570	36	39		
		4	1.520	28	0,2	470	27	30		
5220003900	TH-1300 ECOWATT	10	2.440	137	0,6	1.030	58	63	11,2	808,00
		8	2.030	85	0,4	830	54	58		
		6	1.620	51	0,3	670	50	51		
		4	1.210	29	0,2	490	39	43		
5220003800	TH-2000 ECOWATT	10	2.460	230	1,0	1.530	60	68	17,2	899,00
		8	2.000	131	0,6	1.230	54	58		
		6	1.620	76	0,4	1.020	52	52		
		4	1.215	39	0,2	740	43	45		

Kod	Model	Tip motora	Brzina (o/min)	Maks. snaga motora (W)	Maks. jačina struje (A)	Maks. protok (m³/h)	Radna temp. (°C)	Nivo šuma (dB(A))		Težina (kg)	Cena 2G
								Usis	Potis		
TH ATEX											
5220023800	TH-800 ATEX	IICT3	2450	120	0,50	800	-20/40	58	59	8	687,00
5220025000	TH-1100/250 ATEX	IICT3	2630	197	0,85	965	-20/40	55	63	22	881,00
5211997000	TH-1200/315 ATEX	IICT3	2600	170	0,74	1150	-20/40	52	56	28	1.130,00