



ESP

ESP elektrostatički filter je uređaj za aktivno uklanjanje masnoće i dima iz kuhinjskih para koje potiču iz svih tipova kuhinja. Uređaj se ugrađuje na kanal, i kroz njega protiču kuhinjske pare. Glavna komponenta u uređaju pomoću koje se vrši uklanjanje masnoće predstavlja kolektor sa jonizatorom kroz koji prolazi negativni napon jonizacije.



	ESP-1500EI	ESP-3000EI	ESP-4500EI	ESP-6000EI
Napon	220-240V 50Hz			
Snaga	20 W	30 W	40 W	50 W
Kapacitet	0,7 m3/s	1,4 m3/s	2,1 m3/s	2,8 m3/s
Težina	55 kg	85 kg	118 kg	153 kg
	60 kg	93 kg	130 kg	170 kg
Kućište	Čelik obojen epoxy bojom			
Dimenzije	D: 640 mm	D: 640 mm	D: 640 mm	D: 640 mm
	V: 630 mm	V: 630 mm	V: 630 mm	V: 630 mm
	Š: 450 mm	Š: 900 mm	Š: 1350 mm	Š: 1800 mm
Radni uslovi	Radna temperatura -10/60°C i Relativna vlažnost: <75%			
Cena filtera	2.490,00 €	3.518,00 €	4.515,00 €	5.670,00 €

Cene su iskazane u € bez uračunatog PDV-a, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate



O.N. 100



O.N. 100 je uređaj koji služi za aktivno otklanjanje neprijatnih mirisa iz kuhinjskih para koje potiču iz svih tipova kuhinja, i isti se nalazi van toka struje kuhinjskih para što umanjuje, ali ne i oslobađa od potrebe da se uređaj redovno održava.

	O.N. 100	ELIMINDOR TEČNOST ZA O.N. 100
Napon	220-240V 50Hz	-
Snaga	40 W	-
Kapacitet	4,16 m3/s	-
Težina	12,25 kg	1 KG
Kućište	Čelik obojen epoxy bojom	-
Dimenzije	D: 400 mm	-
	V: 500 mm	-
	Š: 200 mm	-
Cena	3.360,00 €	48,00 €

Cene su iskazane u € bez uračunatog PDV-a, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

O.N. 100 proizvodi negativno jonizovano isparenje tečnosti ELIMODOR, koje se ispušta u kanal putem plastičnog creva koje spaja uređaj i kanal koji mora da bude od metala i da bude uzemljen na uređaj, jer se na taj način aktivira hemijska reakcija u kojoj će doći do neutralizacije neprijatnih kuhinjskih mirisa. Sistem mora da se redovno dopunjuje ELIMINODOR tečnošću, čija potrošnja zavisi od podešene potrošnje na uređaju, odnosno u zavisnosti od količine kuhinjskih para.





UV-C

UV-C (kratkotalasno ultraljubičasto zračenje) tehnologija je vid aktivnog otklanjanja kuhinjskih mirisa i temelji se na sinergiji, koja se javlja pri kombinovanju ozona i ultra-ljubičaste svetlosti. Ozon kombinovan sa slobodnim radikalima hidroksila, oba vrlo reaktantna oksidansa, deluju tako što vrše oksidaciju neprijatnih mirisa i masnoće, i time trajno menjaju strukturu molekula ovih jedinjenja.



	UV-C 1500 sa 8 lampi	UV-C 3000 sa 8 lampi	UV-C 3000 sa 16 lampi	UV-C 4500 sa 16 lampi	UV-C 4500 sa 24 lampe	UV-C 6000 sa 24 lampe	UV-C 6000 sa 32 lampe
Napon	220-240V 50Hz						
Snaga	560 W	560 W	1.120 W	1.120 W	1.680 W	1.160 W	2.240 W
Kapacitet	0,7 m3/s	1,4 m3/s	1,4 m3/s	2,1 m3/s	2,1 m3/s	2,8 m3/s	2,8 m3/s
Težina	43 kg	62 kg	66 kg	85 kg	89 kg	112 kg	112 kg
Kućište	Čelik obojen epoxy bojom						
Dimenzije	D: 640 mm	D: 640 mm	D: 640 mm	D: 640 mm	D: 640 mm	D: 640 mm	D: 640 mm
	V: 630 mm	V: 630 mm	V: 630 mm	V: 630 mm	V: 630 mm	V: 630 mm	V: 630 mm
	Š: 450 mm	Š: 900 mm	Š: 900 mm	Š: 1350 mm	Š: 1350 mm	Š: 1800 mm	Š: 1800 mm
Cena	4.053,00 €	4.200,00 €	5.762,00 €	6.397,00 €	7.959,00 €	10.206,00 €	11.949,00 €

Cene su iskazane u € bez uračunatog PDV-a, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan update



UV-O

UV-O je uređaj za aktivno otklanjanje neprijatnih mirisa iz kuhinjskih para koje potiču iz svih tipova kuhinja, a princip rada se zasniva na kombinovanju ozona i ultra-ljubičaste svetlosti (UV tehnologija - kratkotalasno ultraljubičasto zračenje). Ozon kombinovan sa slobodnim radikalima hidroksila, oba vrlo reaktivna oksidansa, deluju tako što vrše oksidaciju neprijatnih mirisa i masnoće, i time trajno menjaju strukturu molekula ovih jedinjenja



	UV-O 500 sa 2 lampe	UV-O 1000 sa 10 lampi
Napon	220-240V 50Hz	
Snaga	140 W	700 W
Kapacitet	1,5 m3/s	2,5 m3/s
Težina	10,5 kg	50 kg
Kućište	Čelik obojen epoxy bojom	
Dimenzije	D: 605 mm	D: 1568 mm
	V: 300 mm	V: 350 mm
	Š: 200 mm	Š: 363 mm
Cena filtera	2.520,00 €	4.445,00 €

Cene su iskazane u € bez uračunatog PDV-a, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate

Bitne prednosti UV-O sistema nad UV-C sistemom su mogućnost ugradnje na postojeću instalaciju uz minimalnu prepravku, i da ima sopstveni dotok spoljnog svežeg filtriranog vazduha u kanal, skoro bez dodatnog pada pritiska, koji omogućava bolju ujednačenost molekula ozona i slobodnih radikala hidroksila po kompletnoj zapremini kanala, nego što bi to bio slučaj kod zasićenih kuhinjskih para.

